

FICHA TÉCNICA  
SKY CAR  
Modelo Doble de Foso



Equipo duplicador de estacionamiento SKY CAR modelo doble de foso, de operación electro-mecánica con motor de 3 H. P. de alimentación trifásica a 220 VAC, 60 Hz. Dimensiones de 5.30 metros de largo, 2.70 metros de ancho y altura efectiva debajo de plataforma de 1.70 metros. Este equipo opera para espacios en donde la altura libre entre el nivel de piso y el lecho bajo de loza, no permite elevar la plataforma superior con el auto estacionado.

**Detalles de Ficha Técnica**


- Capacidad de carga de 4,400 lbs (2,000 kgs)
- Altura máxima en la plataforma inferior de 1.70 mts
- Ancho total de 2.75 mts.
- Largo total de plataformas 5.30 mts
- Tiempo de levante 55-60 segs.
- Cubierta integral (no son solo charolas antigoteo)
- Pintura gris electrostática horneada.
- Sistema de seguridad con Interlocks mecánicos con liberación eléctrica a cada 10 cm en cada columna. Los seguros se liberan eléctricamente (no requerimos de aire comprimido)
- Accionado por unidad electro-hidráulica con motor de 3 HP, 2.2 kWatts a 220 VCA, 60 Hz.



SKY CAR®  
CONOZCA DE VEHICULOS

**AUTO FAMILIAR**

NISSAN ALTIMA \*\*  
VW BORA  
HONDA CIVIC




Largo: 4,821 mms.  
Ancho: 1,796 mms.

Altura: 1,471 mms.  
Peso: 1,554 kilos.

**CAMIONETA MEDIANA**

NISSAN X TRAIL \*\*  
HONDA CRV  
VW TIGUAN




Largo: 4,630 mms.  
Ancho: 1,775 mms.

Altura: 1,770 mms.  
Peso: 1,630 kilos.

**CAMIONETA GRANDE**

HONDA ODDISEY \*\*  
TOYOTA SIENNA  
FORD VENTURE



Largo: 5,130 mms.  
Ancho: 1,960 mms.

Altura: 1,745 mms.  
Peso: 2,055 kilos.

**CAMIONETA EXTRA-GRANDE**

CHEVROLET SUBURBAN \*\*  
GMC YUKON  
FORD LOBO KING RANCH



Largo: 5,650 mms.  
Ancho: 2,009 mms.

Altura: 1,951 mms.  
Peso: 2,705 kilos.



# PARA SU INSTALACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

## Losa de Montaje


- Piso firme de concreto armado con malla o varilla.
- Resistencia 250 kgs/cm<sup>2</sup>.
- Espesor mínimo de 12 cms.

## Instalación eléctrica

- Operación electro-hidráulica.
- Equipos TRIFÁSICOS a 2200 VAC, con 3 H.P. y consumo de 2.2 kW.

### TABLA DE PESOS

Peso Bruto del equipo SKY CAR 4C 750 kgs,



### KIT DE AUTOMATIZACIÓN TOTAL

KIT de operación automática que incluye:

1. Llave privada para evitar que alguien no autorizado utilice su equipo.
2. Botones pulsantes para ascenso-descenso.
3. Liberación de trinquetes de seguridad de operación automática.
4. Programación opcional para operar "PULSANTE" o "ONE TOUCH".

## DADOS DE CONCRETO

Cuatro dados de concreto de 0.40 X 0.40 X 0.50 mts de profundidad.

La huella del equipo a centro de dados será es de 4.15 X 2.36 metros.

